


AXQJ-RMF 7/12 kV

10 kV halogeenivaba jõukaabel



Kasutusala

Halogeenivaba ja tulekindel kaabel. Ei erita söövitavaid aarusid, minimaalne suitsu eritamine tulekahju korral. Loodud eeskätt paigaldamiseks tunnelites ja sisetingimustes, kuid võib paigaldada ka välistingimustesse.

Alternatiivne märgistus Standardid

SE-N10XC7Z1-AR
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 6 Section M
CENELEC HD 604 (halogeenivabad materjalid)
IEC 60754-1, -2 (söövitavad aarud)
IEC 61034 (suitsu tihedus)

Tulekindlusklass

F4B vastavalt SS 424 14 75 ja IEC 60332-3 cat B ja SS-EN 50266-2-3

Lubatud temperatuurid

Kestval koormusel 90°C
Madalaim paigaldustemperatuur -20°C, alla 0°C kasutada eri ettevaatusabinõusid

Maks. impulssliigpinge

75 kV

Lubatud painderaadiused

Ühekordne painutamine lõplikul paigaldusel 8D
Paigaldusel 12D

Ehitus

Juhe keerutatud, ümar ja tihendatud alumiinium vastavalt IEC 60228 class 2, pikisuunas veekindel
Pooljuhtiv kiht pooljuhtiv kopolümeerkompaund
Isolatsioon XLPE, min. paksus = 2,96 mm
Pooljuhtiv kiht pooljuhtiv kopolümeerkompaund seotud
Lint juhtivlint
Kontsentriiline juhe lõõmutatud vask
Väliskate halogeenivaba plast, must
Tähistus AXQJ-RMF 7/12 kV 3x150/25 LT F4B DRAKA SE "KUUPÄEV", meetrimärk

Tehnilised andmed					
Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala	mm ²	3x50/16	3x95/16	3x150/25	3x240/25
Juhtme läbimõõt	mm	16,0	19,3	22,2	26,1
Kogu kaabli läbimõõt (ligikaudu)	mm	43,6	51,1	58,0	66,8
Mass (ligikaudu)	kg/100 m	153,2	219,4	297,3	405,3
Standardpikkus	m	500	500	500	500
Standardtrummel		K18	K20	K22	K24
Tootekood		0071210	0071220	0071230	0071240
Elektrilised näitajad +20°C					
Juhtme alalisvoolutakistus	Ω/km	0,641	0,320	0,206	0,125
Metallkatte alalisvoolutakistus	Ω/km	1,2	1,2	0,8	0,8
Induktiivsus kolmnurkpaigaldusel/pinnases	mH/km	0,34	0,31	0,29	0,27
Reaktiivtakistus	Ω/km	0,11	0,10	0,09	0,09
Mahtuvus	µF/km	0,23	0,30	0,35	0,43
Tühijooksuvool	A/km	1,5	2,0	2,3	2,8
Elektrilised näitajad					
Lubatud koormusvool, juhe temp. 65°C pinnases	A	145	205	260	340
Lubatud koormusvool, juhe temp. 65°C õhus	A	130	190	250	330
Lubatud koormusvool, juhe temp. 90°C õhus	A	160	230	305	400
Maksimaalne lubatud lühisvool 1 s jooksul, temp. 70°C	kA	5,1	9,7	15,3	24,4
Maksimaalne lubatud lühisvool 1 s jooksul, temp. 90°C	kA	4,7	9,0	14,2	22,7
Dünaamiline taluvusvool	kA	55	65	70	70

Nimiväärtused, juhul kui ei ole teisiti määratletud.