

EKLK 450/750 V

Paigalduskaabel



| | |
|----------------------------------|---|
| Kasutusala | Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, torudesse, otse seinale, betooni, kaabliredelitele. Pinnasesse paigaldusel tuleb kaabel kaitsta mehaaniliste vigastuste eest. |
| Alternatiivne märgistus | SE-N07VA5EV-U |
| Standardid | SS 424 02 19-4 |
| Tulekindlusklass | F3 vastavalt SS 424 14 75 ja IEC 60332-1 ja SS-EN 50265-2-1 |
| Lubatud temperatuurid | Kestval koormusel 70 °C Madalaim paigaldustemperatuur -15 °C, alla 0 °C kasutada eri ettevaatusabinõusid |
| Sertifikaadid | SEMKO, CE |
| Halogeenivaba alternatiiv | EQLQ |
| Lubatud painderaadiused | paigaldusel 12D (ühekordne painutamine lõplikul paigaldusel 6D) |
| Ehitus | Juhe ühetraadiline ja lõõmutatud vask vastavalt IEC 60228 class 1 Isolatsioon PVC Juhtmete eristamine ... 2-juhtmeline: sinine, pruun 3-juhtmeline: kolla-roheline, sinine, pruun 4-juhtmeline: kolla-roheline, sinine, pruun, must 5-juhtmeline: kolla-roheline, sinine, pruun, must, hall Täite materjal PVC Kontsentriiline juhe alumiiniumfoolium tinatatud vasksoontega Vahekiht PE, valge Väliskate PVC, valge, meetrimärk Tähistus EKLK 3G1,5 S BLYFRI F3 DRAKA SE |

| Tehnilised andmed | | Maandusjuhtmeta | | Maandusjuhtmega | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala | mm ² | 2x1,5 | 2x1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G2,5 | 3G2,5 |
| Kogu kaabli läbimõõt (ligikaudu) | mm | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 11,6 | 11,6 |
| Mass (ligikaudu) | kg/100 m | 14,3 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 21,3 | 21,3 |
| Standardpikkus m | | 50 | 500 | 50 | 250 | 500 | 1000 | 50 | 150 |
| Standard trummel/pakend | | Rull | K6 | Rull | K4 | K6 | K7 | Rull | K4 |
| Tootekood | | 423101 | 423105 | 423001 | 423003 | 423005 | 423006 | 423011 | 423013 |

| Tehnilised andmed | | Maandusjuhtmega | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala | mm ² | 3G2,5 | 3G2,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G2,5 | 4G2,5 | 5G1,5 |
| Kogu kaabli läbimõõt (ligikaudu) | mm | 11,6 | 11,6 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 13,1 | 13,1 | 11,8 |
| Mass (ligikaudu) | kg/100 m | 21,3 | 21,3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 25,7 | 25,7 | 22,5 |
| Standardpikkus m | | 500 | 1000 | 50 | 200 | 500 | 50 | 500 | 50 |
| Standard trummel/pakend | | K6 | K8 | Rull | K4 | K6 | Rull | K7 | Rull |
| Tootekood | | 423015 | 423016 | 423021 | 423023 | 423025 | 423031 | 423035 | 423041 |

| Tehnilised andmed | | Maandusjuhtmega | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala | mm ² | 5G1,5 | 5G1,5 | 5G1,5 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5 |
| Kogu kaabli läbimõõt (ligikaudu) | mm | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Mass (ligikaudu) | kg/100 m | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Standardpikkus m | | 150 | 500 | 1000 | 50 | 150 | 500 | 1000 |
| Standard trummel/pakend | | K4 | K7 | K9 | Rull | K4 | K7 | K9 |
| Tootekood | | 423043 | 423045 | 423046 | 423051 | 423053 | 423055 | 423056 |