

EQLQ 450/750 V

Halogeenivaba paigalduskaabel



Kasutusala

Halogeenivaba, ei erita söövitavaid aarusid, minimaalne suitsu eritamine tulekahju korral. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, torudesse, otse seinale, betooni, kaabliredelitele. Pinnasesse paigaldusel tuleb kaabel kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.

Alternatiivne märgistus Standardid

N07Z1A5EZ1-U
SS 424 02 19-4
HD 604 (halogeenivabad materjalid)
EN 50267-2-2 (söövitavad aarud)
EN 50268-2 (suitsu tihedus)
Tulekindlusklass

Lubatud temperatuurid

F3 vastavalt SS 424 14 75 ja IEC 60332-1 ja SS-EN 50265-2-1
Kestval koormusel 70°C

Sertifikaadid PVC alternatiiv

Madalaim paigaldustemperatuur . . . -15°C, alla 0°C kasutada eri ettevaatusabinõusid
SEMKO, S-märgistus, CE
EKKL

Lubatud paideraadiused Ehitus

12D (6D ühekordselt lõplikul paigaldusel)
Juhe ühetraadiline ja lõõmutatud vask vastavalt IEC 60228 class 1
Isolatsioon halogeenivaba polümeer
Juhtmete eristamine . . . 3-juhtmeline: koll-roheline, sinine, pruun
4-juhtmeline: koll-roheline, sinine, pruun, must
5-juhtmeline: koll-roheline, sinine, pruun, must, hall
täite materjal: halogeenivaba polümeer
Kontsentriiline juhe alumiiniumfoolium, tinatatud vask
Väliskate halogeenivaba polümeer, valge, meetrimärk
Tähistus. EQLQ 3G1,5 450/750 V F3 LSZH DRAKA S

Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala	n x mm ²	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Kaabli läbimõõt (ligikaudu)	mm	9,9	9,9	9,9	11,8	11,8	11,8
Mass (ligikaudu)	kg/100 m	13,2	13,2	13,2	18,7	18,7	18,7
Standardpikkus	m	50	250	500	50	150	500
Standard trummel/pakend		Pakend	K4,5	K6	Pakend	K4,5	K7
Tootekood		0460001	0460003	0460005	0460011	0460013	0460015

Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala	mm ²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G2,5	4G2,5	5G1,5
Kaabli läbimõõt (ligikaudu)	mm	11,2	11,2	11,2	13,3	13,3	12,0
Mass (ligikaudu)	kg/100 m	17,2	17,2	17,2	26,1	26,1	17,8
Standardpikkus	m	50	200	500	50	500	50
Standard trummel/pakend		Pakend	K4,5	K6	Pakend	K7	Pakend
Tootekood		0460021	0460023	0460025	0460031	0460035	0460041

Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala	mm ²	5G1,5	5G1,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5
Kaabli läbimõõt (ligikaudu)	mm	12,0	12,0	13,6	13,6	13,6
Mass (ligikaudu)	kg/100 m	17,8	17,8	26,8	26,8	26,8
Standardpikkus	m	150	500	50	150	500
Standard trummel/pakend		K4,5	K7	Pakend	K4,5	K7
Tootekood		0460043	0460045	0460051	0460053	0460055