

EX

Alumiiniumjuhtmetega PE isolatsiooniga 1 kV rippkeerdkaabel EX



Kasutusala	Mastidele riputatav õhukaabel.
	Suurim lubatud temperatuur kestel koormusel 70 °C
	Suurim lubatud temperatuur lühise korral (kuni 5 s) 135 °C
Ehitus	Juhe ümar, keerutatud ja tihendatud alumiiniumjuhe
	Isolatsioon ilmastikukindel must polüeteen
	Keerutus isoleeritud soone on omavahel kokku keerutatud
Juhtmete eristamine	Faasisooned 1,2 või 3 pikisuunalist harjast vastavl isoleeritud faasisoonel
	Neutraaljuhe ilma markeerimisharjaseta
Standardid	HD 626-3I
Sertifikaadid	CE
Nimipinged	$U_0/U = 0,6/1$ kV
	$U_m = 1,2$ kV
Tähistus	Tootja, toomisaasta

Tehnilised andmed			EX	EX	EX	EX
			2x25 1 kV	4x25 1 kV	4x50 1 kV	4x95 1 kV
Ehituslikud näitajad						
Isolatsiooni paksus	mm	1,3	1,3	1,4	1,6	
Läbimõõt (1)	mm	19	22	28	38	
Mass (1)	Alumiinium	kg/km	205	405	700	1350
Tarneandmed						
Standardpikkus	m	500	500	500	500	
Trummel		K8	K9	K11	K14	
Mehaanilised omadused (2)						
Minimaalne katketugevus	kN	4,1	4,1	7,3	13,7	
Elektrilised näitajad (2)						
Juhtme maksimaalne alalisvoolutakistus	juhe 20 °C	Ω/km	1,20	1,20	0,641	0,320