


# HK

## Vaskjuhe



### Kasutusala

Maandusjuhe

Suurim lubatud temperatuur lühise korral (kuni 5 s) . . . . .200 °C  
 kontsentriiline keerutatud vaskjuhe

### Ehitus

### Standardid

IEC 60228 Class 2

### Sertifikaadid

CE

Toote nimetus		HK	HK	HK	HK	HK	HK
		16/7x1.68	16/7x1.68	16/7x1.68	25/7x2.12	HK 16/7x1.68	HK 25/7x2.12
		Rull/25 m	Rull/50 m	Rull/100 m	Rull/50 m	trummel	trummel
EAN-kood	64 100+	01 050 05-0	01 050 06-7	01 050 07-4	01 050 25-8	01 550 07-9	01 050 08-1
Tollikood		74.13.00.91	74.13.00.91	74.13.00.91	74.13.00.91	74.13.00.91	74.13.00.91
<b>Ehituslikud näitajad</b>							
Traatide arv		7	7	7	7	7	7
Traadi läbimõõt	mm	1,68	1,68	1,68	2,12	1,68	2,12
Juhtme läbimõõt		5,04	5,04	5,04	6,36	5,04	6,36
Ristlõike pindala	mm <sup>2</sup>	15,5	15,5	15,5	24,7	15,5	24,7
Juhtme mass (1)	kg/km	140	140	140	222	140	222
<b>Tarneandmed</b>							
Standardpikkus	m	25	50	100	50	500	500
Standardtrummel		rull	rull	rull	rull	K6	K6
Mass (1) kaabel+trummel	kg	3,5	7	14	11	82	123
<b>Elektrilised näitajad (2)</b>							
Alalisvoolutakistus juhe 20 °C	Ω/km	1,15	1,15	1,15	0,727	1,15	0,727
<b>Lühisvoolud (2)</b>							
Suurim lubatud lühisvool 1 s jooksul (3)	kA	2,3	2,3	2,3	3,8	2,3	3,8

Toote nimetus		HK	HK	HK	HK	HK
		35/7x2.50	50/19x1.77	70/19x2.12	95/19x2.50	120/37x2.01
		trummel	trummel	trummel	trummel	trummel
EAN-kood	64 100+	01 050 09-8	01 050 10-4	01 050 11-1	01 050 12-8	01 050 13-5
Tollikood		74.13.00.91	74.13.00.91	74.13.00.91	74.13.00.91	74.13.00.91
<b>Ehituslikud näitajad</b>						
Traatide arv		7	19	19	19	37
Traadi läbimõõt	mm	2,5	1,77	2,12	2,5	2,01
Juhtme läbimõõt	mm	7,5	8,85	10,6	12,5	14,1
Ristlõike pindala	mm <sup>2</sup>	34,4	46,8	67,1	93,3	117
Juhtme mass (1)	kg/km	309	422	606	843	1062
<b>Tarneandmed</b>						
Standardpikkus	m	1000	1000	1000	1000	1000
Standardtrummel		K7	K7	K9	K11	K11
Mass (1) kaabel+trummel	kg	329	642	640	898	1152
<b>Elektrilised näitajad (2)</b>						
Alalisvoolutakistus juhe 20 °C	Ω/km	0,524	0,387	0,268	0,193	0,153
<b>Lühisvoolud (2)</b>						
Suurim lubatud lühisvool 1 s jooksul (3)	kA	5,3	7,2	10,3	14,3	18

(1) Ligikaudne suurus.

(2) Tabelis toodud suuruste lähteandmeid vaata üldiste tooteandmete peatükist.

(3) Juhtme temperatuur enne lühist 40 °C, juhtme lõplik temperatuur peale lühist 200 °C.