

VMOHBU

Välispaigalduse televõrgukaabel



Ehitus

Juhe lõõmutatud vask
 Isolatsioon PE
 Rühm kaks isoleeritud kokku keerutatud juhet
 Signaaljuht punane, isoleeritud
 Täitematerjal täitekompaund
 Varjestus alumiinium-laminaat
 Väliskate must PE

Juhtmete arv ja läbimõõt	EAN-kood	Katte nimipaksus	Kaabli välisläbimõõt	Mass	Standardpakend
mm	64 100+	mm	mm	kg/km	m
100 x 2 x 0,4	02 565 08-9	2,2	24	600	1000
200 x 2 x 0,4	02 565 09-6	2,4	33	1150	1000
300 x 2 x 0,4	02 565 11-9	2,6	38	1600	1000
400 x 2 x 0,4	02 565 12-6	2,6	43	2100	1000
600 x 2 x 0,4	02 565 13-3	2,8	52	3000	500
800 x 2 x 0,4	02 565 14-0	3	58	3850	500
1200 x 2 x 0,4	02 565 16-4	3	71	5700	500
3 x 2 x 0,5	02 563 21-4	2	9,7	80	1000
5 x 2 x 0,5	02 564 74-7	2	11	105	1000
10 x 2 x 0,5	02 564 75-4	2	12,5	145	1000
20 x 2 x 0,5	02 564 76-1	2	15,5	235	1000
30 x 2 x 0,5	02 564 77-8	2	17,5	315	1000
50 x 2 x 0,5	02 564 78-5	2	22	480	1000
100 x 2 x 0,5	02 564 79-2	2,2	28	860	1000
200 x 2 x 0,5	02 564 80-8	2,4	39	1650	1000
300 x 2 x 0,5	02 564 81-5	2,4	45	2350	1000
400 x 2 x 0,5	02 564 82-2	2,6	52	3050	500
600 x 2 x 0,5	02 564 83-9	3	62	4500	500
800 x 2 x 0,5	02 564 84-6	3,2	71	5900	500
5 x 2 x 0,6	02 565 43-0	2	12	130	1000
10 x 2 x 0,6	02 565 44-7	2	14	185	1000
20 x 2 x 0,6	02 565 45-4	2	17,5	305	1000
30 x 2 x 0,6	02 565 46-1	2	21	425	1000
50 x 2 x 0,6	02 565 47-8	2	25	630	1000
100 x 2 x 0,6	02 565 48-5	2,2	33	1200	1000
200 x 2 x 0,6	02 565 62-1	2,6	46	2300	1000
300 x 2 x 0,6	02 565 63-8	2,6	54	3300	500
400 x 2 x 0,6	02 565 64-5	2,6	63	4400	500
10 x 2 x 0,8	02 565 50-8	2	16,5	275	1000
20 x 2 x 0,8	02 565 51-5	2	22	480	1000
30 x 2 x 0,8	02 565 52-2	2	25	680	1000
50 x 2 x 0,8	02 565 53-9	2,2	32	1100	1000
100 x 2 x 0,8	02 565 54-6	2,4	42	2000	1000
3 x 2 x 1,0	02 565 03-4	2	14	185	1000

Elektrilised omadused (+20 °C)

Paaride arv kaablis	Paari mahtuvus maks., nF/km	Paari mahtuvus maks. keskmine nF/km
50 ja enam	45	40
alla 50	46	-

Juhtme läbimõõt mm	Takistuse ebasümmeetria, %
0,8	2

Juhtme läbimõõt, mm	Silmuse takistus maks., Ω/km	Silmuse takistus maks. keskmine, Ω/km
0,4	300	288
0,5	192	184
0,6	134	128
0,8	74	71

Isolatsiooni takistus 500 V, 1 min	
- miinimum	2 GΩ km

Juhtme läbimõõt mm	Paaridvahelise mahtuvuse ebasümmeetria pF/500m		Paari ja maa vahelise mahtuvuse ebasümmeetria pF/500m	
	maksimum	95% väärtusest	maksimum	95% väärtusest
0,4-0,6	250	150	-	-
0,8	180	100	1700	1000